

# COUNTERFOG® SDR-F05A+



## ESPECIFICACIONES

**CAPACIDAD:** 12 Litros

**ALIMENTACIÓN:** 125 - 240 V

**POTENCIA ELÉCTRICA:** 1.5 kW

**RANGO DE T. :** 30°C-70°C

**PRESIÓN MÁX:** 11 bar

**PESO:** 43.10Kg

**CAUDAL MÁX. LÍQUIDO:** 0.65 L/min

**VOLUMEN AIRE ASPIRADO:** 0.35 m<sup>3</sup>/s

**GRUPO FLUIDO:** I y II

## EQUIPO PORTÁTIL COUNTERFOG® DE DESINFECCIÓN RÁPIDA

Equipo portátil para la neutralización de agentes NRBQ -volátiles y respiratorios- en instalaciones y vehículos. Puede ser manejado por una única persona de forma sencilla.



Empieza la tecnología COUNTERFOG® formadora de conos de niebla dinámicos compuestos por gotas de líquido nanométricas que, al ser proyectados en el aire, atrapan los agentes transportados por este medio.

Si los conos son proyectados con líquido biocida sobre superficies, los agentes biológicos se eliminan de forma rápida, ahorrando significativamente en el uso de biocida y en el tiempo de recuperación de la operatividad del lugar, tanto si estos se encuentran depositados o adheridos a la superficie, como si están flotando en el aire o son fácilmente resuspendibles.



**COUNTERFOG® EBT DE LA UAH SL**

Av. De Europa 82. Valdemoro, Madrid (Spain)

[info@counterfog.eu](mailto:info@counterfog.eu)

[www.counterfog.eu](http://www.counterfog.eu)

